




















8912GL			LAME SERIE GRANDE IN ACCIAIO SUPER RAPIDO HSS (Ø mm 3,2) Tipo per acciaio e alluminio. <b>8912GL</b> Cad. <b>3,42</b>
8912GM			Descrizione di riferimento vedi Art. 8912GL Tipo per ottone e ghisa. <b>8912GM</b> Cad. <b>3,42</b>
8912GP			Descrizione di riferimento vedi Art. 8912GL Tipo universale per sbavature in entrambi i lati. <b>8912GP</b> Cad. <b>4,32</b>
8912GR			Descrizione di riferimento vedi Art. 8912GL Tipo universale per retro-sbavature. <b>8912GR</b> Cad. <b>9,48</b>
8912GS			PORTALAME per lame Art. 8912 GT. <b>8912GS</b> Cad. <b>13,80</b>
8912GT			Lame in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, tipo a raschietto triangolare mm 8 x 30. <b>8912GT</b> Cad. <b>25,70</b>
8912GV			PORTALAME per lame Art. 8912 GZ - 8912 GZ/3. <b>8912GV</b> Cad. <b>13,80</b>
8912GZ			Lame in METALLO DURO, tipo a placchetta per sbavature di lamiere fino a spessore mm 3. <b>8912GZ</b> Cad. <b>24,20</b>
8912GZ 3			Lame in METALLO DURO, tipo a placchetta per sbavature di lamiere fino a spessore mm 8. <b>8912GZ 3</b> Cad. <b>43,80</b>
8913GE			PORTALAME per lame Art. 8913 GH - L. <b>8913GE</b> Cad. <b>13,80</b>
8913GH			Lame in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, tipo per svasare fino a mm 20. <b>8913GH</b> Cad. <b>52,70</b>

90°

