

1798B**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1798A

Forma a pennello.

Ø.....	mm	5	6	8
1798B	Cad.	1,14	1,14	1,14

1798E**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1798A

Forma a tazza.

Ø.....	mm	12
1798E	Cad.	1,14

1798G**SCU**

In filo di ottone ondulato Ø mm 0,08. Con GAMBO Ø mm 2,35.

Particolarmente indicate per stampisti, meccanica fine, ecc. Velocità max 2000 giri/min.

Forma a disco.

Ø.....	mm	19
1798G	Cad.	6,46

1798L**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1798G

Forma a pennello.

Ø.....	mm	8
1798L	Cad.	6,46

1798M**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1798G

Forma a tazza.

Ø.....	mm	12
1798M	Cad.	7,28

SPAZZOLE IN ACCIAIO E OTTONE (circular brushes)**1800A****SCU**

Prod. SCU

Tipo in filo d'acciaio temprato ritorto Ø mm 0,40, con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø.....	mm	75	100
Spessore.....	mm	10	12
1800A	Cad.	17,30	19,20

1800G**SCU****HSS**

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato ad alta resistenza, a disco con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø e spessore.....	mm	30x6	30x10	40x6	40x10	50x6	50x10	60x10
Ø fili.....	mm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30
1800G	Cad.	4,56	5,74	5,50	6,64	5,60	7,06	6,56
Ø e spessore.....	mm	70x10	80x15					
Ø fili.....	mm	0,30	0,30					
1800G	Cad.	7,14	10,40					